

Ce document regroupe les fiches techniques du produit : **Tube carré**

- Référence 40004867
- Référence 40004868

FICHE TECHNIQUE CLIENTARTICLE **62835**

IP CHALON SAS

Client : TORRASPEL
Référence 40004867**DIMENSIONNEL**

Dim. Int (mm) : 150 x 150 x 1000

Poids (kg) : ,30

Dim. à plat (mm) : 639 x 1158

Tare (kg) :

Surface (m2) : ,76

MATERIAU

Qualité : B3450AA1

Colle : AMIDON

Epaiss. moy (mm) : 2,80

Traitement :

PROCESS

Impr :

Jonction : COLLEE

Forme : D 1519

Cliché :

PALETTISATION

Type de palette : 1000X1200

Type de plateau : 1000 X 1200 PLT CART 4 C

Qté par paquet : 25

Nbre de pile(s) : 3

Nbre de rang(s) : 7

Qté par palette : 525

Dim. Palette (mm) : 1000 x 1200

Dim. Plateau (mm) : 1000 x 1200

Encombremt (mm) : 1000 x 1200

Hautr palette (mm) : 1200

Feuillard(s) : 2

Film (O/N) : OUI

FSC (O/N) : NON

Instructions particulières :

REF TORRASPEL 40004867

INFORMATION COMPLEMENTAIRE**VALIDATION****NOM :**

PASCAL BOULET

Client :**Signature :****Mise à jour le : 30/10/24**

IP011/REV 0

INTERNATIONAL PAPER se réserve le droit de modification tout en respectant les spécifications techniques du client

Client : TORRASPAPEL
Référence 40004868

DIMENSIONNEL

Dim. Int (mm) : 200 x 200 x 1000

Poids (kg) : ,42

Dim. à plat (mm) : 839 x 1205

Tare (kg) :

Surface (m2) 1,05

MATERIAU

Qualité : B3450AA1

Colle : AMIDON

Epaiss. moy (mm) : 2,80

Traitement :

PROCESS

Impr :

Jonction : COLLEE

Forme : B 2484

Cliché :

PALETTISATION

Type de palette : .800X1200

Dim. Palette (mm) : 800 x 1200

Type de plateau :

Dim. Plateau (mm) :

Qté par paquet : 15

Encombremt (mm) : 810 x 1205

Nbre de pile(s) : 2

Hautr palette (mm) : 1250

Nbre de rang(s) : 12

Feuillard(s) : 2

Qté par palette : 360

Film (O/N) : NON

FSC (O/N) : NON

Instructions particulières :

REF TORRASPAPEL 40004868

INFORMATION COMPLEMENTAIRE**VALIDATION**

NOM :

PASCAL BOULET

Signature :

Mise à jour le : 30/10/24

Client :

IP011/REV 0

INTERNATIONAL PAPER se réserve le droit de modification tout en respectant les spécifications techniques du client